UKP

Подшипниковый узел стационарный (на лапах) с подшипником с конусной посадкой



Артикул	Диаметр вала, d1, мм	Применяемая втулка	Допустимая динамическая нагрузка Cr (N)	Допустимая статическая нагрузка Co (N)	Размеры, мм									Крепежный размер	Вес, кг
					h	h	e	b	S1	S2	a	w	Bi		
UKP205	20	H2305	13300	7457	36,5	140	105	38	13	19	15	71	35	M10	0,86
UKP206	25	H2306	18525	10735	42,9	165	121	48	17	20	17	84	38	M14	1,28
UKP207	30	H2307	24415	14630	47,6	167	127	48	17	20	18	93	43	M14	1,67
UKP208	35	H2308	27645	16910	49,2	184	137	54	17	20	18	100	46	M14	1,99
UKP209	40	H2309	32995	20235	54	190	146	54	17	20	20	106	50	M14	1,29
UKP210	45	H2310	33545	22135	57,2	206	159	60	20	23	21	113	55	M16	2,83
UKP211	50	H2311	41230	27930	63,5	219	171	60	20	23	23	125	59	M16	3,46
UKP212	55	H2312	49780	34390	69,8	241	184	70	20	23	25	138	62	M16	4,95
UKP213	60	H2313	54340	38095	76,2	265	203	70	25	28	27	150	65	M20	5,06
UKP215	65	H2315	64030	45885	82,6	275	217	74	25	28	28	162	73	M20	7,27
UKP216	70	H2316	69055	50250	88,9	292	232	78	25	28	28	174	78	M20	8,36
UKP217	75	H2317	79800	58805	95,2	310	247	83	25	28	32	185	82	M20	10,23
UKP319	85	H2319	145350	113050	125	470	360	120	36	50	45	250	90	M30	29,30